

# LES ROBES-PULLS DE LA RENTRÉE

Si vous n'obtenez pas les dimensions de l'échantillon, utilisez des aiguilles plus fines ou plus grosses. Les explications sont données en trois tailles : (38 N) 40 N (42 N). Lorsqu'il n'y a qu'un seul chiffre, celui-ci est valable pour les trois tailles.

## LA ROBE DE CASTELBAJAC

**FOURNITURES.** (Taille 38 N 500 g), taille 40 N 600 g, (taille 42 N 700 g) de la qualité Alpaga 70 (70 % Alpaga, 30 % laine des îles Falkland) de Bergère de France, col. Duvet; 2 aig. de 2,5 mm; 2 aig. de 3 mm; 5 aig. de 2,5 mm.

**POINT EMPLOYÉ.** Côtes 2/2 : \* 2 m. end.; 2 m. env. \*

**ECHANTILLON.** Un carré de 10 cm en côtes 2/2 non étirées avec les aig. de 3 mm = 50 m. et 37 rgs.

**DEVANT.** Avec les aig. de 2,5 mm, monter (130) 140 (150) m. Tric. 8 cm de côtes 2/2. Prendre les aig. de 3 mm et continuer en côtes 2/2. A (73) 75 (77) cm des 1<sup>res</sup> côtes 2/2, pour les emmanchures, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m.; 1 fs côté, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m.; 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. On obtient (110)

120 (130) m. A (85) 88 (91) cm du début, pour l'encolure, rab. les 10 m. du milieu et continuer ch. côté séparément en rab. vers le milieu, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m.; 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. A (16) 17 (18) cm de haut. d'emman., pour les épaules, rab. ts les 2 rgs : (3 fs 9 m. et 1 fs 8 m.) 4 fs 10 m. (3 fs 11 m. et 1 fs 12 m.)

**DOS.** Trav. comme pour le devant. A (58) 61 (64) cm du début, partager le trav. en 2 parties égales et continuer ch. côté séparément en rab. vers le milieu, ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. puis alternativement ts les 6 et 8 rgs : 10 fs 1 m. A (73) 75 (77) cm des 1<sup>res</sup> côtes 2/2, pour les emman., rab. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m.; 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. A (16) 17 (18) cm de haut. d'emman., pour les ép., rab. ts les 2 rgs : (3 fs 9 m. et 1 fs 8 m.) 4 fs 10 m. (3 fs 11 m. et 1 fs 12 m.)

**MANCHES.** Avec les aig. de 2,5 mm, monter (80) 90 (100) m. Tric. 8 cm de côtes 2/2. Prendre les aig. de 3 mm et continuer en côtes 2/2 en aug. de ch. côté, ts les 12 rgs : 13 fs 1 m. On obtient (106) 116 (126) m. A (50) 51 (52) cm du début rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 8 fs 6 m. puis en 1 fs les (10) 20 (30) m. rest.

**MONTAGE.** Faire les coutures des épaules et des côtés. Fermer les manches et les monter. Bordure d'encolure : avec 4 aig. de 2,5 mm, relever 120 m. sur ch. biais de l'encolure dos; 1 m. au creux du dos; 48 m. sur l'encolure dev.; tric. en tournant 4 cm de côtes 2/2 en dim. ts les 2 rgs : 1 m. de ch. côté de la m. du creux du dos. Rabattre soigneusement. Plier la bordure en deux sur l'env. et la coudre à points glissés sur le rg. de montage.

