

LES ROBES-PULLS DE LA RENTRÉE

LA ROBE DE CLAUDE BARTHÉLÉMY

FOURNITURES. (Taille 38 N 1 200 g), taille 40 N 1 300 g, (taille 42 N 1 400 g) de la qualité 151 (70 % laine, 30 % cachemire), de Valentino Filatura di Crosa, col. écu 401 ; 2 aig. de 3 mm ; 2 aig. de 5 mm ; 2 épaulettes.

POINTS EMPLOYÉS. Côtés 2/2 : * 2 m. end. ; 2 m. env. * Côtés plates : * 4 m. end. ; 2 m. env. *

Double torsade : sur 17 m. **1^{er} rg :** 2 m. env. ; 6 m. end. ; 1 m. env. ; 6 m. end. ; 2 m. env. **2^e rg et ts les**

rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent. **3^e rg :** 2 m. env. ; mettre 3 m. en attente sur 1 aig. aux. placée dev. le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. aux. ; 1 m. env. ; 3 m. de l'aig. aux. ; 1 m. env. ; mettre 3 m. en attente sur 1 aig. aux. placée derrière le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. aux. ; 2 m. env. **5^e rg :** reprendre au premier rg. Nette (sur 16 m.). **1^{er} rg :** 2 m. env. 12 m. end. ; 2 m. env. **2^e rg et ts les rgs**

pairs : tric. les m. comme elles se présentent. **3^e rg :** 2 m. env. ; 3 m. end. ; mettre 3 m. en attente sur 1 aig. auxiliaire placée derrière le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. aux. ; 3 m. end. ; 2 m. env. **5^e rg :** comme le 1^{er} rg.

7^e rg : 2 m. env. (mettre 3 m. en attente sur 1 aig. aux. placée devant le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'end. les 3 m. en attente) 2 fs ; 2 m. env. **9^e rg :** reprendre au 1^{er} rg. **Jersey env. :** * 1 rg env. ; 1 rg end. * **Mailion :** (sur 14 m.). **1^{er} rg :** 2 m. env. ; 3 m. end. ; 4 m. env. ; 3 m. ; 2 m. env. **2^e rg et ts**

les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent. **3^e rg :** 2 m.

env. ; mettre 3 m. en attente sur 1 aig. aux. placée dev. le trav. ; 2 m. env. puis tric. à l'enc. les 3 m. en attente ; mettre 2 m. en attente sur 1 aig. aux. placée derrière le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'env. les 2 m. en attente ; 2 m. env. **5^e, 7^e, 9^e rgs :** comme le 1^{er} rg. **11^e rg :** 2 m. env. ; mettre 3 m. en attente sur 1 aig. aux. placée dev. le trav. ; 2 m. env. puis tric. à l'end. les 3 m. en attente ; mettre 2 m. en attente sur 1 aig. aux. placée derrière le trav. ; 3 m. end. puis tric. à l'env. les 2 m. en attente ; 2 m. env. **13^e, 15^e, 17^e rgs :** comme le 1^{er} rg. **19^e rg :** reprendre au 3^e rg.

ÉCHANTILLON. Un carré de 10 cm en côtes plates non éti-rées avec les aig. de 5 mm et le fil double = 26 m. et 27 rgs. Largeur de la double torsade = 6,5 cm ; largeur de la natte = 6,5 cm ; largeur des mailions = 7 cm en étirant légèrement le tric.

DEVANT. Avec les aig. de 5 mm et le fil double, monter (117) 121 (125) m. Tric. ainsi : 1 m. lisière : (0) 2 (4) jersey env. ; 7 dernières m. des mailions ; 1 m. end. ; 16 m. natte ; 1 m. end. ; 17 m. double torsade ; 1 m. end. ; 14 m. mailions ; 1 m. end. ; 14 m. mailions ; 1 m. end. ; 17 m. double torsade ; 1 m. end. ; 16 m. natte ; 1 m. end. ; 7 premières m. des mailions ; (0) 2 (4) m. jersey env. ; 1 m. lisière. A (39) 41 (43) cm du début, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. A (49) 51 (53) cm du début, aug. de ch. côté alternativement ts les 2 et

4 rgs : 7 fs 1 m. A (62) 65 (68) cm du début, pour les emman., rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. ; 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. On obtient (97) 101 (105) m. A (80) 84 (88) cm du début, pour l'encolure, rab. les 19 m. du milieu et continuer ch. côté séparément en rab. vers le milieu, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. ; 1 fs 3 m. ; 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. A (23) 24 (25) cm de haut. d'emman., rab. les (29) 31 (33) m. pour les épaulettes.

DOS. Trav. comme pour le dev. sans former l'encolure. A (23) 24 (25) cm de haut. d'emman., rab. les (97) 101 (105) m. rest. en 1 fs. **MANCHES.** Avec les aig. de 5 mm et le fil double, monter (56) 62 (68) m. Tric. en côtes plates en commençant par : (3 m. end.) 2 m. env. (3 m. end.). Continuer en aug. de ch. côté alternative-

ment ts les 2 et 4 rgs : 24 fs 1 m. On obtient (104) 110 (116) m. A (45) 46 (47) cm du début, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m. ; 9 fs 4 m. puis rab. en 1 fs les (20) 26 (32) m. rest.

COTES DU BAS DU DEVANT OU DU DOS. Avec les aig. de 3 mm et le fil simple, monter (134) 142 (150) m. Tric. 2,5 cm de côtes 2/2 et laisser en attente. **POIGNETS.** Trav. de même sur (62) 70 (78) m.

COL. Avec les aig. de 3 mm et le fil simple, monter 126 m. Tric. 6 cm de côtes 2/2 et laisser en attente.

MONTAGE. Monter les côtes au bas du dev., du dos et des manches par 1 point de piqûre fait dans les m. en attente. Epinglez le dos et le dev. aux dimensions du schéma, vaporiser et laisser sécher. Faire les coutures des épaulettes et des côtés, fermer les manches et les monter. Fermer le col en rond et le poser sur l'endroit au bord de l'encolure par un point de piqûre fait dans les m. en attente. Poser les épaulettes.

