

# Outil XHTML 1.1 Hiérarchie

Structure de base du document XHTML 1.1 de base

## Informations concernant la balise `<a></a>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un appel de lien ou un ancrage dans une page. Les liens sont l'essence même d'internet.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaîne>
charset	Attribut	Indique le jeu de caractères utilisé par la ressource appelée par le lien.	<jeu-de-caractères>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
href	Attribut	Définit l'adresse d'un document sur internet.	<url>
hreflang	Attribut	Indique la langue utilisée par la ressource désignée par le lien.	fr   en   ...
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
rel	Attribut	Définit la relation directe (vers l'avant)	alternate   designates   stylesheet   start   next   prev

		qui existe entre le document actuel et la cible du lien. Cet attribut est utilisé principalement dans l'élément link.	contents   index   glossary   copyright   chapter   section   subsection   appendix   help   bookmark
rev	Attribut	Définit la relation inverse (vers l'arrière) qui existe entre le document actuel et la cible du lien. Cet attribut est utilisé principalement dans l'élément link.	alternate   designates   stylesheet   start   next   prev   contents   index   glossary   copyright   chapter   section   subsection   appendix   help   bookmark
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
type	Attribut	Définit le type MIME du document en lien.	<type-mime>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Evénement	Evénement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant	<chaîne>

		lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## **Informations concernant la balise <abbr></abbr>**

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à signaler une forme abrégée.

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <acronym></acronym>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à signaler un sigle.

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## **Informations concernant la balise <address></address>**

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à signaler une adresse.



## Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <area />***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à définir une zone sensible d'image réactive.

## Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaîne>
alt	Attribut	Permet de définir le texte alternatif pour les navigateurs incapables d'afficher l'élément.	<chaîne>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
coords	Attribut	Découpage d'une image en zones réactives. Les coordonnées sont exprimées en pixels et dépendent de l'attribut shape.	<entier>, <entier>, <entier>, ...
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
href	Attribut	Définit l'adresse d'un document sur internet.	<url>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
nohref	Attribut	Signifie qu'aucun lien n'est associé à la zone sensible décrite dans l'élément.	nohref
shape	Attribut	Définit la forme d'une zone sensible dans une image réactive.	default   rect   circle   poly
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un	fr   en   ...

		élément est rédigé.	
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions	<chaîne>

		ou des fonctions de script.	
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	

---

## Informations concernant la balise <b></b>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à mettre le texte en gras.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaîne>

		fonctions de script.	
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <base />

### Utilité de la balise

Cette balise définit le répertoire de référence pour les adresses relatives utilisées dans le document.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
href	Attribut	Définit la base de référencement pour les adresses relatives de la page.	<url>
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise <bdo></bdo>

### Utilité de la balise

Cette balise indique le sens d'affichage du texte, de gauche à droite, ou de droite à gauche.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise <big></big>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher le texte dans une police de caractères plus grosse.



## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <blockquote></blockquote> (Non vide)***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à insérer une citation en retrait d'un paragraphe.

## Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
cite	Attribut	Indique l'adresse du document source d'où fut tiré la citation.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise <body></body> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise définit le corps du document XHTML qui contiendra les objets qui seront affichés.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaîne>

		fonctions de script.	
onload	Événement	Événement survenant lorsque le chargement de la page est terminé. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onunload	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur quitte la page. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <br />***

### **Utilité de la balise**

Cette balise force une rupture de la ligne courante. L'affichage se poursuit normalement au début de la ligne suivante.

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise <button></button>

### Utilité de la balise

Cette balise crée un bouton étiqueté dans un formulaire. En cliquant sur ce bouton, on peut déclencher une action particulière.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaîne>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl

disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaîne>
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
type	Attribut	Définit le type de bouton.	button   submit   reset
value	Attribut	Indique la valeur initiale textuelle donnée à l'élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation.	<chaîne>

		Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaine>



	fonctions de script.	
--	----------------------	--

---

## Informations concernant la balise `<caption></caption>`

### Utilité de la balise

Cette balise définit le titre d'un tableau.

### Type de balise

*table-caption* Spécifie qu'un élément représente la légende d'une table.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <cite></cite>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer une citation.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaîne>

		le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <code></code>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer les instructions d'un programme.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>

		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <col />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir le formatage commun à tout ou partie des colonnes d'un même tableau.

### Type de balise

*table-column* Spécifie qu'un élément représente une colonne de cellules.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	<chaîne>
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
span	Attribut	Indique le nombre de colonnes qui seront regroupées.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
width	Attribut	Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans	fr   en   ...

		laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à	<chaîne>



		utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

## Informations concernant la balise <colgroup></colgroup>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à créer un groupe explicite de colonnes.

### Type de balise

*table-column-group* Spécifie qu'un élément regroupe une ou plusieurs colonnes.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	<chaîne>
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des	<chaîne>

		classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
span	Attribut	Indique le nombre de colonnes qui seront regroupées.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
width	Attribut	Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la	<chaîne>

		relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## ***Informations concernant la balise <dd></dd>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à définir un terme dans une liste de glossaire dite aussi liste de définitions.

## Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <del></del>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à marquer les sections d'un document qui ont été supprimés.

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
cite	Attribut	Indique l'adresse du fichier détaillant les modifications effectuées et les raisons de ces modifications.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
datetime	Attribut	Indique la date de modification sous la forme aaaa-MM-JJThh:mm:ssIFH où IFH représente le décalage horaire par rapport au méridien de Greenwich soit par exemple : 2001-10-28T19:56:12-04:00 .	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des	<chaîne>

		instructions ou des fonctions de script.	
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaine>

	fonctions de script.	
--	----------------------	--

---

## Informations concernant la balise <dfn></dfn>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à marquer le texte sous forme de définition.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de	<chaîne>



		script.	
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <div></div>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à regrouper des objets afin de leur attribuer une mise en forme commune.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaîne>

		le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <dl></dl> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir une liste de glossaire dite aussi liste de définitions.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>

		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <dt></dt>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à indiquer le terme à définir dans une liste de glossaire aussi dite liste de définitions.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur	<chaîne>

		<p>l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	
onkeypress	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onkeyup	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmousedown	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmousemove	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseout	Événement	<p>Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseover	Événement	<p>Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseup	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>

---

## Informations concernant la balise `<em></em>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à mettre le texte en italique.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>



		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <fieldset></fieldset>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à regrouper les informations dans des cadres pour faciliter la lecture des formulaires.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur	<chaîne>

		<p>l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	
onkeypress	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onkeyup	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmousedown	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmousemove	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseout	Événement	<p>Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseover	Événement	<p>Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>
onmouseup	Événement	<p>Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.</p>	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <form></form> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un formulaire permettant de transmettre au serveur des informations saisies par le visiteur.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accept-charset	Attribut	Définit la liste des caractères acceptés par le serveur traitant les données. Ils doivent être séparés par des virgules.	<jeu-de-caractères>
action	Attribut	Définit l'adresse du script auquel le formulaire envoie les données.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
enctype	Attribut	Définit le type de document envoyé au serveur lorsque l'attribut method vaut post.	text/plain   application/x-www-form-urlencoded   multipart/form-data
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
method	Attribut	Définit la méthode de transmission des valeurs du formulaire.	get   post
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un	fr   en   ...

		élément est rédigé.	
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément,	<chaîne>

		il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onreset	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur réinitialise le formulaire. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onsubmit	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur envoie le formulaire. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <h1></h1> à <h6></h6>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à définir un titre de niveau 1 à 6.

### **Type de balise**

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaîne>

		le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <head></head> (Non vide)***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à définir la section d'en-tête d'un document XHTML.

### **Type de balise**

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.



## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
profile	Attribut	Indique l'adresse d'un profile meta data profiles. Ce profile est un fichier séparé qui définit un ou plusieurs comportements de propriétés de métadonnées.	<url>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	http://www.w3.org/1999/xhtml

---

## Informations concernant la balise <hr />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un trait horizontal jouant le rôle de séparateur.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>

xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le	<chaine>

		pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <html></html> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir la totalité du document XHTML à l'exception de la déclaration DOCTYPE qui doit être la première ligne du document.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

## Informations concernant la balise <i></i>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à mettre le texte en italique.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>

		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <img />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer une image dans le document XHTML.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
alt	Attribut	Permet de définir le texte alternatif pour les navigateurs incapables d'afficher l'élément.	<chaîne>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
height	Attribut	Définit la hauteur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
ismap	Attribut	Indique au navigateur que l'image est une carte réactive coté serveur. Le lien incluant l'image, renverra au serveur les coordonnées du point cliqué, il est alors possible de traiter ces coordonnées depuis le serveur.	ismap
longdesc	Attribut	Procure une description de l'image plus détaillée que celle qu'offre l'attribut alt.	<url>
src	Attribut	Indique l'adresse d'une image à charger.	<url>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
usemap	Attribut	Permet d'associer une map à l'élément. S'il s'agit d'un	<id>

		élément input, il devra être de type image, s'il s'agit de l'élément object, son attribut data devra indiquer l'adresse d'une image.	
width	Attribut	Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <input />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un champ de formulaire.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accept	Attribut	Définit la liste de types MIME acceptés par le serveur pour les éléments dont l'attribut type vaut file. Ils doivent être séparés par des virgules.	<type-mime>
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès	<chaîne>



		rapide à un élément.	
alt	Attribut	Permet de définir le texte alternatif pour les navigateurs incapables d'afficher l'élément.	<chaîne>
checked	Attribut	Indique que le bouton radio ou la case à cocher sera sélectionné par défaut.	checked
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
maxlength	Attribut	Définit le nombre maximal de caractères qu'il est possible de saisir lorsque l'attribut type vaut text ou password.	<entier>
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaîne>
readonly	Attribut	Désactive un champ de formulaire, il n'est plus possible de changer sa valeur.	readonly
size	Attribut	Définit la largeur du champ en nombre de caractères pour les éléments dont l'attribut type vaut text, file ou password.	<entier>
src	Attribut	Indique l'adresse d'une image à charger.	<url>
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des	<chaîne>

		informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	
type	Attribut	Précise le type de contrôle dans le formulaire.	text   password   checkbox   radio   submit   reset   file   hidden   image   button
usemap	Attribut	Permet d'associer une map à l'élément. S'il s'agit d'un élément input, il devra être de type image, s'il s'agit de l'élément object, son attribut data devra indiquer l'adresse d'une image.	<id>
value	Attribut	Indique la valeur initiale textuelle donnée à l'élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	http://www.w3.org/1999/xhtml
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onchange	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus après que le contenu ait été modifié. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser	<chaine>

		des instructions ou des fonctions de script.	
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert	<chaîne>

		à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onselect	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur sélectionne tout ou partie du texte. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <ins></ins>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à marquer les sections d'un document qui ont été insérées.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
cite	Attribut	Indique l'adresse du fichier détaillant les modifications effectuées et les raisons de ces modifications.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
datetime	Attribut	Indique la date de modification	<chaîne>

		sous la forme aaaa-MM-JJThh:mm:ssIFH où IFH représente le décalage horaire par rapport au méridien de Greenwich soit par exemple : 2001-10-28T19:56:12-04:00 .	
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche	<chaîne>

		une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## **Informations concernant la balise <kbd></kbd>**

### **Utilité de la balise**

Cette balise signale le texte que doit saisir l'utilisateur.

### **Type de balise**

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### **Liste des attributs et événements**

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaîne>

		fonctions de script.	
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## **Informations concernant la balise <label></label>**

### **Utilité de la balise**

Cette balise permet d'attacher un texte cliquable à un champ de formulaire.

### **Type de balise**

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### **Liste des attributs et événements**

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.



Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaine>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
for	Attribut	Renvoie, par un simple clic sur cette étiquette, au champ de formulaire portant cette valeur d'identifiant.	<id>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions	<chaine>

		ou des fonctions de script.	
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <legend></legend>

### Utilité de la balise

Cette balise permet d'afficher un titre pour la balise FIELDSET.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaîne>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de	<chaîne>

		script.	
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <li></li>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un article dans un liste numérotée ou à puces.

### Type de balise

*list-item* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale et une boîte en-ligne pour un item de liste.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaîne>

		le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <link />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir et à décrire les relations d'ordre entre les documents d'un site internet.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
charset	Attribut	Indique le jeu de caractères utilisé par la ressource appelée par le lien.	<jeu-de-caractères>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
href	Attribut	Définit l'adresse d'un document sur internet.	<url>
hreflang	Attribut	Indique la langue utilisée par la ressource désignée par le lien.	fr   en   ...
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
media	Attribut	Définit le type de média vers lequel sera interprété le document référencé.	screen   tty   tv   projection   handheld   print   braille   aural   all
rel	Attribut	Définit la relation directe (vers l'avant) qui existe entre le document actuel et la cible du lien. Cet attribut est utilisé principalement dans l'élément link.	alternate   designates   stylesheet   start   next   prev   contents   index   glossary   copyright   chapter   section   subsection   appendix   help   bookmark

rev	Attribut	Définit la relation inverse (vers l'arrière) qui existe entre le document actuel et la cible du lien. Cet attribut est utilisé principalement dans l'élément link.	alternate   designates   stylesheet   start   next   prev   contents   index   glossary   copyright   chapter   section   subsection   appendix   help   bookmark
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
type	Attribut	Définit le type de document lié.	text/css   text/javascript
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	http://www.w3.org/1999/xhtml
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de	<chaîne>



		la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un	<chaîne>

		élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
--	--	---	--

---

## Informations concernant la balise <map></map>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir la table descriptive des zones sensibles d'une image utilisée en guise d'image réactive.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions	<chaîne>

		ou des fonctions de script.	
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaine>

		le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
--	--	---	--

---

## Informations concernant la balise <meta />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à identifier les propriétés d'un document (auteur, date de création...). Chaque élément comprend une paire propriété/valeur. Leur nombre n'est pas limité.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
content	Attribut	Spécifie une valeur de propriété relative au document courant.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
http-equiv	Attribut	En-tête de réponse HTTP qui sert à exécuter une action particulière.	<chaîne>
name	Attribut	Définit l'identifiant de la paire nom/valeur.	author   description   keywords   revised   generator
schema	Attribut	Définit un schéma explicatif à appliquer aux meta data profiles, qui permet de lever les ambiguïtés à l'interprétation de certains paramètres.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

## Informations concernant la balise `<noscript></noscript>` (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher un message lorsque le navigateur est incapable de comprendre le script précédent cet élément.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
<code>class</code>	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>dir</code>	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	<code>ltr</code>   <code>rtl</code>
<code>id</code>	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>title</code>	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>xml:lang</code>	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	<code>fr</code>   <code>en</code>   ...
<code>xmlns</code>	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : <code>html</code> .	<code>http://www.w3.org/1999/xhtml</code>
<code>onclick</code>	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>ondblclick</code>	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>onkeydown</code>	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur	<code>&lt;chaîne&gt;</code>

		l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <object></object>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un objet (image, animation, fichier audio, applet java...).

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
archive	Attribut	Liste d'adresses de fichiers, séparées par des espaces, prenant en charge le chargement et l'exécution de l'élément object.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
classid	Attribut	Indique l'adresse de l'implémentation d'un objet tel qu'un fichier de classe programme, un applet java, ou un plugin, à charger par le navigateur.	<url>
codebase	Attribut	Indique le chemin d'accès utilisé pour résoudre les adresses relatives spécifiées par les attributs classid, data et archive.	<url>
codetype	Attribut	Indique le type MIME du contenu des informations pointées par l'attribut classid.	<type-mime>
data	Attribut	Définit l'emplacement des données utilisées par l'objet.	<url>
declare	Attribut	La déclaration de l'objet n'aura qu'une valeur informative, il ne sera pas chargé dans l'immédiat.	declare
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
height	Attribut	Définit la hauteur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise,	<chaine>

		un identifiant unique au document.	
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaîne>
standby	Attribut	Message affiché pendant le chargement de l'objet.	<chaîne>
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
type	Attribut	Définit le type MIME du document en lien.	<type-mime>
usemap	Attribut	Permet d'associer une map à l'élément. S'il s'agit d'un élément input, il devra être de type image, s'il s'agit de l'élément object, son attribut data devra indiquer l'adresse d'une image.	<id>
width	Attribut	Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>



onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <ol></ol> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir une liste ordonnée aussi dite numérotée.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>

		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <optgroup></optgroup> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise indique un regroupement d'options ayant trait à un même sujet ou à une même rubrique dans une liste de choix.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
label	Attribut	Définit une étiquette pour un groupe d'éléments option.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions	<chaîne>

		ou des fonctions de script.	
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaine>

		le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
--	--	---	--

---

## Informations concernant la balise `<option></option>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir un article dans une liste de choix.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
label	Attribut	Définit une étiquette différente du contenu d'un élément option.	<chaîne>
selected	Attribut	Indique que l'élément contenant cet attribut est présélectionné. Plusieurs éléments peuvent être présélectionnés si l'attribut multiple de l'élément select vaut multiple.	selected
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>

value	Attribut	Indique la valeur initiale textuelle donnée à l'élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des	<chaine>

		fonctions de script.	
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <p></p>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir un paragraphe. Un saut de ligne est effectué avant la première ligne du paragraphe.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
title	Attribut	Permet d'afficher des	<chaine>



		informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en	<chaîne>

		dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <param />

### Utilité de la balise

Cette balise sert à spécifier la valeur d'un argument passé à un l'objet dont il fait partie.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaine>
type	Attribut	Définit le type MIME du document en lien.	<type-mime>
value	Attribut	Indique la valeur initiale que prend la variable.	<chaine>
valuetype	Attribut	Indique au navigateur la manière de	data   ref   object

		traiter la valeur affectée à l'attribut <code>value</code> pour la transmettre à l'objet.	
<code>xmlns</code>	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : <code>html</code> .	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise `<pre></pre>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher le texte tel qu'il a été tapé, les espaces, les tabulations et les retours chariot sont respectés avec une police à pas fixe.

### Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
<code>class</code>	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>dir</code>	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	<code>ltr</code>   <code>rtl</code>
<code>id</code>	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>title</code>	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>
<code>xml:lang</code>	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	<code>fr</code>   <code>en</code>   ...
<code>xmlns</code>	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : <code>html</code> .	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
<code>onclick</code>	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément.	<code>&lt;chaîne&gt;</code>

		Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
-----------	-----------	--	----------

---

## Informations concernant la balise <q></q>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer des citations courtes.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
cite	Attribut	Indique l'adresse du document source d'où fut tirée la citation.	<url>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

## Informations concernant la balise `<samp></samp>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher des extraits de programmes ou de script.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie	<chaîne>

		sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise `<script></script>`

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer un script dans le document XHTML. Elle se place généralement dans la section d'en-tête.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
charset	Attribut	Indique le jeu de caractères utilisé par la ressource appelée par le lien.	<code>&lt;jeu-de-caractères&gt;</code>
defer	Attribut	Indique au navigateur qu'il doit afficher le contenu XHTML normal de la page pendant son chargement sans attendre que le script génère un éventuel contenu.	<code>defer</code>
src	Attribut	Indique l'adresse d'un script externe au document.	<code>&lt;url&gt;</code>
type	Attribut	Définit le type de script.	<code>&lt;type-script&gt;</code>
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<code>http://www.w3.org/1999/xhtml</code>

---

## Informations concernant la balise `<select></select>` (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à renfermer une série d'options qui seront présentées à l'utilisateur dans une boîte à liste déroulante.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
-----	------	---------	---------



class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
multiple	Attribut	Définit si les selections multiples sont autorisées.	multiple
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaîne>
size	Attribut	Définit le nombre de lignes apparaissant en même temps dans le select.	<entier>
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la touche tabulation.	<entier>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onchange	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus après que le contenu ait été modifié. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque	<chaîne>

		L'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des	<chaine>

		instructions ou des fonctions de script.	
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <small></small>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher le texte dans une police de caractères plus petite.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

		XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de	<chaine>

		script.	
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise <span></span>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à particulariser un sous-élément pour y appliquer une mise en forme spéciale.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

		recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Informations concernant la balise **<strong></strong>**

### Utilité de la balise

Cette balise sert à marquer l'insistance sur une partie du texte.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaine>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaine>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

		attribut pour l'élément racine : html.	
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le	<chaine>



		pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <style></style>

### Utilité de la balise

Cette balise permet d'appliquer une mise en forme à un document XHTML au moyen de règles de style.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
media	Attribut	Définit le type de média qui interprétera la feuille de style.	screen   tty   tv   projection   handheld   print   braille   aural   all
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaine>
type	Attribut	Définit le type de style.	text/css
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

## Informations concernant la balise <sub></sub>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher le texte en indice (texte plus petit sous la ligne de base normale du texte).

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

## Informations concernant la balise <sup></sup>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à afficher le texte en indice (texte plus petit au dessus de la ligne de base normale du texte).

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise `<table></table>` (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir un tableau.

### Type de balise

*table* Spécifie un comportement de table pour un élément.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
border	Attribut	Détermine l'épaisseur de la bordure du tableau et des cellules, en pixels.	<entier>
cellpadding	Attribut	Détermine l'espace entre la bordure de cellule et de son contenu, en pixels ou en pourcentage.	<entier>
cellspacing	Attribut	Détermine l'espace entre deux cellules, en pixels ou en pourcentage.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
frame	Attribut	Définit les bordures du tableau qui seront visibles lorsque l'attribut border aura une valeur différente de 0.	void   above   below   hside   lhs   rhs   vside   box   border
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
rules	Attribut	Définit quelles sont les bordures intérieures au tableau qui sont dessinées.	none   groups   rows   cols   all
summary	Attribut	Fournit un résumé du tableau, utile pour les personnes malvoyantes.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un	<chaîne>

		élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	
width	Attribut	Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage.	<entier>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant	<chaîne>

		lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## **Informations concernant la balise <tbody></tbody> (Non vide)**

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à regrouper des lignes d'un tableau (corps du tableau). Si les 3 éléments tbody, tfoot et thead sont utilisés, ils doivent être placés dans cet ordre : thead, tfoot, et tbody.

### **Type de balise**

*table-row-group* Spécifie qu'un élément regroupe une ou plusieurs lignes de cellules.

### **Liste des attributs et événements**

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.



Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	<chaîne>
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <td></td>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir une cellule de tableau.

### Type de balise

*table-cell* Spécifie qu'un élément représente une cellule de table.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
abbr	Attribut	Fournit un résumé abrégé du contenu de la cellule, utile pour les personnes malvoyantes.	<chaine>
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
axis	Attribut	Chaîne abrégée décrivant la catégorie de la cellule. Cette brève légende pourra être énoncée par un navigateur vocal.	<chaine>
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	<chaine>
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaine>
colspan	Attribut	Détermine le nombre de cellules à fusionner horizontalement.	<entier>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
headers	Attribut	Pointe sur un ou plusieurs éléments td ou th jouant le rôle d'en-tête de colonne ou de ligne pour la cellule actuelle. Ceci	<id>

		est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule. Cet attribut peut renvoyer à plusieurs identifiants, ceux-ci doivent être séparés par des espaces.	
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
rowspan	Attribut	Détermine le nombre de cellules à fusionner verticalement.	<entier>
scope	Attribut	Indique quelle ligne ou colonne à laquelle s'applique la cellule actuelle. Ceci est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule contenant les données.	row   col   rowgroup   colgroup
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque,	<chaîne>

		le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions	<chaîne>

		ou des fonctions de script.	
--	--	-----------------------------	--

---

## Informations concernant la balise <textarea></textarea>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer une zone de texte de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes.

### Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
accesskey	Attribut	Définit la touche d'accès rapide à un élément.	<chaîne>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
cols	Attribut	Indique la largeur de la zone de saisie en nombre de colonnes de texte.	<entier>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
disabled	Attribut	Désactive l'élément qui ne peut plus gagner le focus ni par le clic de souris, ni par la navigation par tabulation.	disabled
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
name	Attribut	Définit le nom donné à un élément.	<chaîne>
readonly	Attribut	Désactive un champ de formulaire, il n'est plus possible de changer sa valeur.	readonly
rows	Attribut	Indique la hauteur de la zone de saisie en nombre de lignes de texte.	<entier>
tabindex	Attribut	Définit l'index qui représente la position de l'élément dans l'ordre d'exploration par la	<entier>

		touche tabulation.	
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onblur	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus à la suite d'un clic de souris sur un autre élément ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onchange	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément perd le focus après que le contenu ait été modifié. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onfocus	Événement	Événement survenant lorsqu'un élément gagne le focus à la suite d'un clic de souris ou d'un appui sur la touche tabulation. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au	<chaîne>

		dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onselect	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur sélectionne tout ou partie du texte. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---



## Informations concernant la balise <tfoot></tfoot> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à regrouper des lignes d'un tableau (pied du tableau). Si les 3 éléments tbody, tfoot et thead sont utilisés, ils doivent être placés dans cet ordre : thead, tfoot, et tbody.

### Type de balise

*table-footer-group* Spécifie qu'un élément regroupe une ou plusieurs lignes de cellules. Ce groupe de lignes est toujours affiché après toutes les autres lignes et avant une éventuelle légende en position inférieure. A l'impression, le pied peut être répété sur chacune des pages sur lesquelles s'étendrait une table.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	<chaîne>
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...

xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>

---

## Informations concernant la balise <th></th>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à définir une cellule d'en-tête de tableau.

### Type de balise

*table-cell* Spécifie qu'un élément représente une cellule de table.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
abbr	Attribut	Fournit un résumé abrégé du contenu de la cellule, utile pour les personnes malvoyantes.	<chaîne>
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
axis	Attribut	Chaîne abrégée décrivant la catégorie de la cellule. Cette brève légende pourra être énoncée par un navigateur vocal.	<chaîne>
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau.	<chaîne>

		N'est utile que si l'attribut align vaut char.	
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
colspan	Attribut	Détermine le nombre de cellules à fusionner horizontalement.	<entier>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
headers	Attribut	Pointe sur un ou plusieurs éléments td ou th jouant le rôle d'en-tête de colonne ou de ligne pour la cellule actuelle. Ceci est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule. Cet attribut peut renvoyer à plusieurs identifiants, ceux-ci doivent être séparés par des espaces.	<id>
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
rowspan	Attribut	Détermine le nombre de cellules à fusionner verticalement.	<entier>
scope	Attribut	Indique quelle ligne ou colonne à laquelle s'applique la cellule actuelle. Ceci est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule contenant les données.	row   col   rowgroup   colgroup
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans	fr   en   ...

		laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à	<chaîne>

		utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

## Informations concernant la balise <thead></thead> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à regrouper des lignes d'un tableau (en-tête du tableau). Si les 3 éléments tbody,tfoot et thead sont utilisés, ils doivent être placés dans cette ordre : thead,tfoot, et tbody.

### Type de balise

*table-header-group* Spécifie qu'un élément regroupe une ou plusieurs lignes de cellules. Ce groupe de lignes est toujours affiché avant toutes les autres lignes et après une éventuelle légende en position supérieure. A l'impression, l'en-tête peut être répétée sur chacune des pages sur lesquelles s'étendrait une table.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou	<chaine>

		plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char.	
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant	<chaîne>

		au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>



## Informations concernant la balise <title></title>

### Utilité de la balise

Cette balise sert à donner un titre au document XHTML. Ce titre est généralement affiché dans la barre de titre du navigateur.

### Type de balise

*none* Aucune boîte n'est générée par l'élément. Il n'a pas d'influence sur la mise en forme du document. Les éléments enfants ne génèrent pas de boîte non plus.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>

---

## Informations concernant la balise <tr></tr> (Non vide)

### Utilité de la balise

Cette balise sert à insérer une ligne de tableau.

### Type de balise

*table-row* Spécifie que l'élément est une rangée de cellules.

### Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
align	Attribut	Détermine l'alignement horizontal du contenu.	left   center   right   justify   char
char	Attribut	Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut	<chaîne>

		align vaut char.	
charoff	Attribut	Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement.	<entier>
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
valign	Attribut	Détermine l'alignement vertical du contenu.	top   middle   bottom   baseline
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une	<chaîne>

		touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <tt></tt>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à insérer un texte télétype (avec une police à pas fixe).

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## **Informations concernant la balise <ul></ul> (Non vide)**

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à définir une liste à puces.

## Type de balise

*block* Induit un élément à générer une boîte de bloc principale, précédée et suivie d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>

		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## ***Informations concernant la balise <var></var>***

### **Utilité de la balise**

Cette balise sert à afficher le nom d'une variable d'un programme.

## Type de balise

*inline* Induit un élément à générer une ou plusieurs boîtes en-ligne, ni précédées, ni suivies d'un saut de ligne.

## Liste des attributs et événements

Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.

Nom	Type	Utilité	Valeurs
class	Attribut	Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces.	<chaîne>
dir	Attribut	Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte.	ltr   rtl
id	Attribut	Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document.	<chaîne>
title	Attribut	Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément.	<chaîne>
xml:lang	Attribut	Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé.	fr   en   ...
xmlns	Attribut	Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html.	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>
onclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
ondblclick	Événement	Événement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeydown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaîne>
onkeypress	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur	<chaîne>



		appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	
onkeyup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousedown	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmousemove	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseout	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseover	Événement	Événement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>
onmouseup	Événement	Événement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script.	<chaine>

---

## Quelques règles du XHTML 1.0 stricte

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

Comme en XHTML1.0 transitionnel, les règles de syntaxe sont strictes :

- Le document peut être traité comme du HTML (ce que vous allez faire en pratique) mais aussi comme du XML (ce qui est plus compliqué, et qu'Internet Explorer ne sait pas faire correctement dans ce cas) ;
- les balises propriétaires ne sont pas autorisées ;
- toutes les balises sans exceptions doivent être fermées ;
- toutes les balises et leurs attributs doivent être en minuscules ;
- les attributs ne peuvent plus être minimalisés : on ne peut plus écrire `<option selected>`. Il faut écrire uniquement `<option selected="selected">` ;
- les guillemets sont obligatoires autour de toutes les valeurs d'attributs ;

Mais, à l'inverse du XHTML1.0 transitionnel, et exactement comme en HTML4.01 Strict :

- les attributs et éléments de présentation ne sont plus autorisés. Ils doivent être remplacés par des styles CSS ;
- l'attribut `target` des liens n'est pas autorisé ;
- les `iframe` ne sont pas autorisés (ni `frameset` et `frame`).

Bref : le stock de balises disponible est le même qu'en HTML 4.01 strict, mais leur syntaxe est plus rigoureuse.

(Extrait du site Alsacrations.com : <http://css.alsacreation.com/Bases-et-indispensables/DTD-comment-choisir>)

---

## L'encodage des caractères

L'encodage du document indique aux navigateurs les caractères potentiellement utilisés dans le texte de la page. [...] On pourra choisir entre :

- **iso-8859-1** qui est l'encodage classique, presque complet pour les langues de l'Europe occidentale ;
- **iso-8859-15** qui complète le précédent par quelques caractères supplémentaires, tels que le signe € ou le caractère œ ;
- **utf-8** qui permet d'utiliser la plupart des caractères de la majorité des langues du monde : c'est un code Unicode.

(Extrait du livre de Raphaël GOETTER, *CSS 2 : Pratique du design web*, Paris, Eyrolles, 2005, p.15-16)

## Index des balises XHTML 1.1 par ordre alphabétique

<b>A</b>	<a>...</a>	1
	<abbr>...</abbr>	4
	<acronym>...</acronym>	6
	<address>...</address>	8
*	<area />	10
<b>B</b>	<b>...</b>	13
*	<base />	15
	<bdo>...</bdo>	16
	<big>...</big>	16
	<blockquote>...</blockquote>	18
	<body>...</body>	19
*	 	21
	<button>...</button>	22
<b>C</b>	<caption>...</caption>	25
	<cite>...</cite>	27
	<code>...</code>	29
*	<col />	31
	<colgroup>...</colgroup>	33
<b>D</b>	<dd>...</dd>	35
	<del>...</del>	37
	<dfn>...</dfn>	40
	<div>...</div>	42
	<dl>...</dl>	44
	<dt>...</dt>	46
<b>E</b>	<em>...</em>	48
<b>F</b>	<fieldset>...</fieldset>	50
	<form>...</form>	52
<b>H</b>	<h1>...</h1>	54
	<h2>...</h2>	-
	<h3>...</h3>	-
	<h4>...</h4>	-
	<h5>...</h5>	-
	<h6>...</h6>	-
	<head>...</head>	56
*	<hr />	57
	<html>...</html>	59
<b>I</b>	<i>...</i>	60
*	<img />	62
*	<input />	64
	<ins>...</ins>	68
<b>K</b>	<kbd>...</kbd>	70
<b>L</b>	<label>...</label>	72
	<legend>...</legend>	75
	<li>...</li>	77
*	<link />	79
<b>M</b>	<map>...</map>	82

*	<meta />	84
<b>N</b>	<noscript>...</noscript>	85
<b>O</b>	<object>...</object>	87
	<ol>...</ol>	90
	<optgroup>...</optgroup>	92
	<option>...</option>	94
<b>P</b>	<p>...</p>	96
*	<param />	98
	<pre>...</pre>	99
<b>Q</b>	<q>...</q>	101
<b>S</b>	<samp>...</samp>	102
	<script>...</script>	104
	<select>...</select>	104
	<small>...</small>	107
	<span>...</span>	109
	<strong>...</strong>	111
	<style>...</style>	113
	<sub>...</sub>	114
	<sup>...</sup>	116
<b>T</b>	<table>...</table>	118
	<tbody>...</tbody>	120
	<td>...</td>	123
	<textarea>...</textarea>	126
	<tfoot>...</tfoot>	129
	<th>...</th>	131
	<thead>...</thead>	134
	<title>...</title>	137
	<tr>...</tr>	137
	<tt>...</tt>	139
<b>U</b>	<ul>...</ul>	141
<b>V</b>	<var>...</var>	143

\* = Marque les 10 balises vides

## Document XHTML 1.1 de base avec encodage ISO-8859-1

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
<title>titre</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
</body>
</html>
```