



côté ts les 2 rgs:

- a) 4 x 3 m. et 4 x 4 m.
- b) 2 x 3 m. et 6 x 4 m.
- c) 7 x 4 m. et 1 x 5 m.
- d) 5 x 4 m. et 3 x 5 m.
- e) 8 x 5 m.

A a) 60 cm (252 rgs) - b) 61 cm (256 rgs) - c) 62 cm (260 rgs) - d) 63 cm (264 rgs) - e) 64 cm (268 rgs) de haut. tot., rab. les a) b) c) 21 m. - d) e) 23 m. restantes.

### DEMI-DEVANT DROIT

Monter a) 49 m. - b) 51 m. - c) 55 m. - d) 57 m. - e) 63 m., aig. n° 4 (1 fil qualité PHIL LIGHT + 1 fil qualité PHIL DIAMANT), tric. en côtes anglaises (voir pts employés).

A 35 cm (148 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un anneau marqueur (ou d'un fil de couleur) pour repérer l'emman.

A a) 56 cm (236 rgs) - b) 57 cm (240 rgs) - c) 58 cm (244 rgs) - d) 59 cm (248 rgs) - e) 60 cm (252 rgs) de haut. tot., former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

- a) 4 x 3 m. et 4 x 4 m.
- b) 2 x 3 m. et 6 x 4 m.
- c) 7 x 4 m. et 1 x 5 m.
- d) 5 x 4 m. et 3 x 5 m.
- e) 8 x 5 m.

A a) 60 cm (252 rgs) - b) 61 cm (256 rgs) - c) 62 cm (260 rgs) - d) 63 cm (264 rgs) - e) 64 cm (268 rgs) de haut. tot., il reste a) b) 21 m. - c) d) 22 m. - e) 23 m., cont. droit pour le col pendant a) b) c) 6,5 cm (28 rgs) - d) e) 7 cm (30 rgs) puis rab.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

### MANCHES

Monter a) 45 m. - b) 47 m. - c) 51 m. - d) 53 m. - e) 57 m., aig. n° 4 (1 fil qualité PHIL LIGHT + 1 fil qualité PHIL DIAMANT), tric. en côtes anglaises (voir pts employés).

Augm. de ch. côté:

- a) ts les 22 rgs: 5 x 1 m. et ts les 20 rgs: 4 x 1 m.
- b) ts les 22 rgs: 4 x 1 m. et ts les 20 rgs: 5 x 1 m.
- c) ts les 22 rgs: 2 x 1 m. et ts les 20 rgs: 7 x 1 m.
- d) ts les 20 rgs: 9 x 1 m.
- e) ts les 20 rgs: 6 x 1 m. et ts les 18 rgs: 3 x 1 m.

On obtient a) 63 m. - b) 65 m. - c) 69 m. - d) 71 m. - e) 75 m.

A a) 50 cm (210 rgs) - b) 49,5 cm (208 rgs) - c) 48,5 cm (204 rgs) - d) 47,5 cm (200 rgs) - e) 45,5 cm (192 rgs) de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

### ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules.

Monter les manches au corps entre les m. marquées.

Faire les coutures des côtés et des manches.

Fermer le col en cousant les rgs de rabat des demi-devants ensemble en inversant la couture à mi-hauteur puis le coudre le long de l'encol. dos en faisant correspondre les repères A et B entre eux.

### TAILLES

a) 34/36 - b) 38/40 - c) 42/44 - d) 46/48 - e) 50/52

### QUALITÉS (Nombre de pelotes)

| QUALITÉS     | COLORIS | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PHIL LIGHT   | MIEL    | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| PHIL DIAMANT | CUIVRE  | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     |

Composition du modèle: 49 % Acrylique - 28 % Polyester - 14 % Polyamide - 9 % Laine

### MERCERIE

Aig. n° 4

Anneaux marqueurs

Le modèle est entièrement réalisé avec les deux fils tricotés ensemble.

### POINT EMPLOYÉ

Côtes anglaises:

Se réalise sur un nombre de m. impair.

1er rg: tt à l'endr.

2e rg: 1 m. lis. endr., \*1 m. double endr., 1 m. endr.\* répéter de \*à\*, terminer par 1 m. double endr. et 1 m. lis. endr.

3e rg: 1 m. lis. endr., \*1 m. endr., 1 m. double endr.\* répéter de \*à\*, terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. endr.

Répéter toujours les 2e et 3e rgs.

### ÉCHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions:

10 cm de côtes anglaises, aig. n° 4 (1 fil qualité PHIL LIGHT + 1 fil qualité PHIL DIAMANT) = 15 m. et 42 rgs.

## RÉALISATION

### DOS

Monter a) 77 m. - b) 81 m. - c) 87 m. - d) 93 m. - e) 103 m., aig. n° 4 (1 fil qualité PHIL LIGHT + 1 fil qualité PHIL DIAMANT), tric. en côtes anglaises (voir pts employés).

A 35 cm (148 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'anneaux marqueurs (ou de fils de couleur) pour repérer les emman.

A a) 56 cm (236 rgs) - b) 57 cm (240 rgs) - c) 58 cm (244 rgs) - d) 59 cm (248 rgs) - e) 60 cm (252 rgs) de haut. tot., former les épaules en rab. de ch.

